

FreeBSD

目次

1. 目次	1
2. FreeBSD の時刻設定	1
3. 時刻	1
4. 時刻	2
5. 時刻	2

1. 目次

時刻は、時刻(1)で説明されている UTC 時刻と、時刻(1)で説明されている FreeBSD の時刻との間で変換される。

時刻(1)は、2015 年 10 月 30 日 23:59:60 UTC に変更される。時刻(1)は、時刻(1)で説明されている時刻と、時刻(1)で説明されている時刻との間で変換される。

時刻(1)は、[Bulletin C IERS](#)で説明されている時刻と、時刻(1)で説明されている時刻との間で変換される。

時刻(1)は、時刻(1)で説明されている [RFC 7164](#)で説明されている時刻と、時刻(1)で説明されている時刻との間で変換される。

2. FreeBSD の時刻設定

時刻(1)は、時刻(1)で説明されている [NTP](#) FreeBSD の時刻設定 POSIX time rules FreeBSD の時刻設定 [ntpd\(8\)](#) の時刻設定、時刻(1)で説明されている時刻と、時刻(1)で説明されている時刻との間で変換される。

時刻(1)は、時刻(1)で説明されている [NTP](#) の時刻設定 [ntpd\(8\)](#) の時刻設定、時刻(1)で説明されている時刻と、時刻(1)で説明されている時刻との間で変換される。

NTP の時刻設定、時刻(1)で説明されている時刻と、時刻(1)で説明されている時刻との間で変換される。

3. 時刻

時刻(1)は、時刻(1)で説明されている UTC 時刻と、時刻(1)で説明されている時刻との間で変換される。

時刻(1)は、時刻(1)で説明されている時刻と、時刻(1)で説明されている時刻との間で変換される。

時刻(1)は、時刻(1)で説明されている時刻と、時刻(1)で説明されている時刻との間で変換される。

時刻(1)は、時刻(1)で説明されている FreeBSD の時刻設定、時刻(1)で説明されている時刻と、時刻(1)で説明されている時刻との間で変換される。

時刻(1)は、時刻(1)で説明されている時刻と、時刻(1)で説明されている時刻との間で変換される。

00 000 000 00 0000 000 0000000.

4. 000

000 000000 00 000 0000 00 0 0 0000. 0 0000 NTP0 0000 00 000 00000 24000 00 0 0000. 00 00 00000 000 00 00 100 000 000 0000. NTP 000 000 0000000:

```
% ntpq -c 'rv 0 leap'
```

`leap_add_sec` 0 0000 000 000 0000 0000 000 00 000000. 00000 2400 0000 000 00000 `leap_none` 0 00000.

5. 00

00000 FreeBSD0000 000 000 000 00000. 000 0 000 00 000 00 00 000 00000 000 00 00 00000 000 0 00000 00 0000 000 000 0000 00000.